

Anfrage     Bestellung

Firmenstempel / -anschrift:

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Angebotsnummer: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Anzahl der Anlagen: \_\_\_\_\_

Öffnungsrichtung:     innen öffnend     außen öffnend    (Hinweis: Innenansicht verwenden!)Parkbahnhof:     Typ 1     Typ 2     Typ 3     Sonderlösung

Flügelanzahl:    \_\_\_\_\_ nach links    \_\_\_\_\_ nach rechts    (Bitte zum Verständnis eine Grundriss- oder Ansichtsskizze anfertigen)

Abmessungen:    Breite: \_\_\_\_\_ (Abwicklung gesamt)    Höhe: \_\_\_\_\_

Farbe:     RAL 7016     RAL 9006     RAL 9007     RAL 9016     E6-EV1     Sonderfarbe: \_\_\_\_\_  
 VoranodisationGrifffarbe:     E6-EV1 Pulver     RAL 9011 matt     RAL 9016     Sonderfarbe: \_\_\_\_\_Griffhöhe:    H = \_\_\_\_\_  (Griffhöhe ab Unterkante Flügelprofil angeben)Verglasung:     Standard Wärmeschutzglas 2 x 4 / 20 SZR Ug 1.1  
 ohne Glas: vorgerichtet für \_\_\_\_\_ mm  
 Sonderglas: \_\_\_\_\_ (Bitte genaue Bezeichnung angeben)Deckenanschluss:     ohne Auflageleisten     mit Auflageleisten innen     mit Auflageleisten außenBodenanschluss:     mit Verriegelungsbuchsen     mit eingelassener Bodenschiene (Höhe bis OKFFB angeben)  
 mit eingelassener Bodenschiene und absenkbarer Bodendichtung (Höhe bis OKFFB angeben)Verriegelung des Drehflügels:     Standard (Kantriegel nur von innen bedienbar)  
 Kantriegelschloss mit PZ (beidseitig bedienbar)  
 Fallen-Riegel-Schloss mit PZ (beidseitig bedienbar)  
 Rollenfalle + 2 x Riegelschloss + HEWI-Stoßgriff  
 Antiverzugschloss mit Pilzkopfverriegelung, Falle und PZ (beidseitig bedienbar)  
 sonstige: \_\_\_\_\_Drehflügel:     ohne     Integrierter Drehflügel in Flügel-Nr.: \_\_\_\_\_  
 mit Obentürschließer, Stoßgriff, 2 x Riegelschlösser  
 mit Fallen-Riegel-Schloss mit PZ und Griff beidseitig  
(Die Flügel-Nr. wird von links nach rechts durchgezählt.  
Bitte Öffnungsrichtung in Skizze einzeichnen.)

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Innenansicht verwenden!)